

RB01

Uso:
Guindastes
Gruas de rodas todo terreno



Desenvolvido para Guindastes de uso em estradas pavimentadas e Gruas de rodas de uso em todo terreno. Excelente desempenho devido a resistente carcaça de construção, ao desenho otimizado dos blocos, combinado ao novo composto de borracha. Oferece alta resistência ao desgaste irregular, menor consumo de combustível (menor resistência ao rolamento), menor ruído ao rodar, melhor estabilidade e aumento de durabilidade em altas velocidades.

Especificações

Tamanho	Capacidade de carga velocidade	Tipo	Construção	Aro	Diâmetro externo Inflado (mm)	Largura total Inflado (mm)	Raio de carga estático (mm)	Largura de carga estático (mm)	Profundidade original (mm)
445/95R25	174F	T/L	Radial - Aço	11.25 - 2.0	1485	445	690	487	29,0

Especificações de operação (Normas Técnicas TRA - Tire & Rim Association)

Pressão máxima (psi)	Velocidade (km/h)	Estacionário	(Máx.)
130	Carga (Kg)	16.800	80
		6.700	

T/L: Sem câmara (Tubeless type).

Importante:

Produto com aplicação incompatível / diferente das especificações implica na perda da garantia do fabricante. Para aplicações diferentes, por favor, consultar Departamento Técnico Yokohama.