YOKOHAMA

Off The Road Tyres OTR

RB41

E-4 ROCHA BANDA PROFUNDA

Uso: Caminhões basculantes

Especialmente desenvolvido para caminhões basculantes. Posicionamento dos blocos não direcional e a profundidade da banda proporcionam alta resistência à abrasão, excelente tração em superfícies moles (terreno com lama / barro) e alta resistência ao desgaste irregular resultando em longa durabilidade da banda de rodagem. Banda de rodagem profunda com protetores de flancos (laterais).

Especificações

Tamanho	Estrelas	Tipo	Construção	Código TRA	Aro	Diâmetro externo Inflado (mm)	Largura total Inflado (mm)	Raio de carga estático (mm)	Largura de carga estático (mm)	Profundidade original (mm)	Composto (Proteção)	TKPH
16.00R25	**	T/L	Radial - Aço	E-4	11.25-2.0	1.532	450	706	500	45,1	Corte (CP)	124

Especificações de operação (Normas Técnicas TRA - Tire & Rim Association)

Distância máxima Uma via (Km)	Velocidade máxima (Km/H)	Pressão (psi)	94	98	(Máx.) 102
4	50	Carga (Kg)	6.900	7.100	7.300

T/L: Sem câmara (Tubeless type).

Importante:
Produto com aplicação incompatível / diferente das especificações implica na perda da garantia do fabricante. Para aplicações diferentes, por favor, consultar Departamento Técnico Yokohama.