

Y103

G-2 TRAÇÃO

Uso: Motoniveladoras



Especialmente desenvolvido para Motoniveladoras. Escultura da banda de rodagem direcional formada com os blocos em sentidos opostos proporcionam excelente tração e flutuação sobre superfícies moles (terreno com lama / barro) e função auto limpeza do sulcos.

Especificações

Tamanho	PR	Tipo	Construção	Código TRA	Aro	Diâmetro externo Inflado (mm)	Largura total Inflado (mm)	Raio de carga estático (mm)	Largura de carga estático (mm)	Profundidade original (mm)
14.00-24TG	16	T/T	Convencional	G-2	8.00TG	1.340	372	604	409	28.5

Especificações de operação (Normas Técnicas TRA - Tire & Rim Association)

Velocidade máxima (Km/H)	Pressão (psi)			(Máx.)
40		44	62	51
	Carga (Kg)	3.450	3.550	3.650

TG: Motoniveladora - Não indicado para serviço em autoestrada.
(Tractor-Grade tire – Not for highway service).

T/T: Com câmara (Tube Type).

Importante:

Produto com aplicação incompatível / diferente das especificações implica na perda da garantia do fabricante. Para aplicações diferentes, por favor, consultar Departamento Técnico Yokohama.